

Társasházi kaputelefon rendszer Kültéri készülékek



DRC-nKMV DRC-2/3/4/5/6KMV

- 2, 3, 4, 5, 6 nyomógombos kapuegység
- 1/3" fekete-fehér CCD kamera
- 4 vezetékes kommunikáció
- Süllyesztett kivitel
- Eloxált alumínium előlap
- Minimális megvilágítási igény 0,1 Lux
- Állítható kameraállás: fel/le

Tápellátási igény: 24V_{DC}
(RF-2A tápegység használata ajánlott)

Méret: 370 x 117 x 16 mm (Ma x Sz x Mé)
60 mm süllyesztés

Súly: ~800g



Bővítő egységek DRC-7/8/9/10/11/12/13/14KV

- 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nyomógombos bővítő egység
- Süllyesztett kivitel
- Eloxált alumínium előlap

Tápellátás: a DRC-nKMV kapuegységtől

Méret: 370 x 117 x 16 mm (Ma x Sz x Mé)
60 mm süllyesztés

Súly: ~800g

Elektromos zárok, tápegységek



DL-3 elektromos zár

- Tápfeszültség igény: 12V_{DC}, 500mA
- Méret: 101 x 125 x 42 mm



DL-5 elektromos zár

- Tápfeszültség igény: 12V_{DC}, 500mA
- Méret: 160 x 25 x 31 mm



RF-1A tápegység

- Kimeneti feszültség: 12V_{DC}, 1A
- Tápfeszültség igény: 230V_{AC}
- Méret: 125 x 75 x 59 mm
- Súly: ~1500g

RF-2A tápegység

- Kimeneti feszültség: 24V_{DC}, 1A
- Tápfeszültség igény: 230V_{AC}
- Méret: 125 x 75 x 59 mm
- Súly: ~1500g

Opcionális kamera egységek lakásonkénti bővítésre



DRC-403

- 4 vezetékes kommunikáció
- Falon kívüli kivitel, felültre szerelhető
- Műanyag ház
- 1/3" FF CCD kamera
- Fix kameraállás
- Esővédő kapható

Tápellátási igény: monitortól

Látószög: vízszintes: 68°, függőleges: 55°

Megvilágítási igény: 0,1 lux

Méret: 146 x 104 x 51 mm (Ma x Sz x Mé)

Súly: 400g

DRC-403A

- 4 vezetékes kommunikáció
- Süllyesztett kivitel
- Eloxált alumínium ház
- 1/3" FF CCD kamera
- Állítható kameraállás: fel/le



Tápellátási igény: monitortól

Látószög: vízszintes: 68°, függőleges: 55°

Megvilágítási igény: 0,1 lux

Méret: 184 x 117 x 57 mm (Ma x Sz x Mé), 40mm süllyesztés

Súly: 500g



DRC-403DF

- 4 vezetékes kommunikáció
- Süllyesztett kivitel
- Fém ház
- 1/3" FF CCD kamera
- Állítható kameraállás: fel/le - jobbra/balra
- Esővédő kapható

Tápellátási igény: monitortól

Látószög: vízszintes: 68°, függőleges: 55°

Megvilágítási igény: 0,1 lux

Méret: 183 x 125 x 50 mm (Ma x Sz x Mé), 40mm süllyesztés

Súly: 160g

DRC-403F, DRC-40P

Lásd a katalógus «Egyéni video kaputelefon rendszerek» «Kültéri készülékek» fejezetét

Az Ön forgalmazója:

Disztributor:

AlarmTechnika[®]

3529 Miskolc, Bocskai u. 11. • Tel.: (46) 411-745 • Fax: (46) 359-847
Web: www.alarmtechnika.hu • E-mail: alarmtechnika@chello.hu